




국문 규격서 (Commodity Description)

순번	학부	설치장소	품명	단위	수량
1	교양교육	국제관	전자교탁시스템	EA	12

구 분	내 용
사양 및 규격	<ul style="list-style-type: none"> * 화면크기(태블릿모니터) - 55cm * 검출방식 - 전자유도방식 * 판서도구 - 전자펜 * 운영체제 - Windows98 이상 * 인터페이스방식 - USB/VIDEO/RGB연결선 * 재질 - 철재 * 교탁상판 슬라이드 - 상판슬라이딩 방식 * 모니터각도조절 - 수동 쇼바 방식 * 수납장 교탁 시건장치 - 19"랙 장착 설계 * 전원 - AC220V * 크기 - 655 x 1165 x 852mm # 컨트롤러 * CPU - ARM Cortex-M3 STM32F1xx * OS - Embedded Linux Kernel * Input Method - Capacitive Touch Sensor * Expansion Port - UART(RS232) *1 Control Port RELAY * 2 Control Port IR (Infrared Ray) I/O Each 1Port DC Jack for Power Supply (DC 12V) * Operating Temp - -10℃ ~ +60℃ * Power Adapter - DC12V / 3.5A
기타 (부속품, A/S 등)	
	A/S

(서식3)

 국문 규격서 (Commodity Description)					
순번	학부	설치장소	품명	단위	수량
2	교양교육	국제관	Laser Projector	EA	12

구 분	내 용	
사양 및 규격	<ul style="list-style-type: none"> * 방식 - Reflection by single DMD chip * 해상도 - FULL HD (1920 x 1080) * 렌즈 - 수동 줌/포커스/쉬프트 * 광원 - 블루 레이저 다이오드 * 광원 수명 - 20,000H * 밝기 - 5000ANSI * 명암비 - 15000:1 * 키스톤 보정 - 수직/수평 * 입출력 단자 - VGA - 입출력: 1 Mini D-sub 15-Pin AUDIO - 입력: 1 Stereo mini jack / 2 RCA(L/R), 출력: 1 Stereo mini jack HDMI - 입력 : 2 TypeA 19-pin HDMI connector (HDCP, audio) HDBaseT/Ethernet Port - 입력 : 1 RJ45, 출력 : 1 RJ45 / 1 W-LAN VIDEO - 입력 : 1 RCA PC control : 1 D-Sub 9-pin USB port : 1 Type A for USB memory / 1 Type B for service 3D SYNC : 1 Synchronized signal output for 3D use * 내장스피커 - 20W * 소비전력 - 464W(ECO모드 off) * 사용온도 - 5~40°C * 보관온도 - -10~50°C * 소음 - 39 dB(ECO모드 off) * 크기(WxHxD) - 469 * 137 * 365 mm (돌출부 제외) * 무게 - 8.7kg 	
	기타 (부속품, A/S 등)	
	A/S	